

ClickShare C-5

Die hybride Zusammenarbeit in kleinen und mittleren Besprechungsräumen optimieren



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Nahtloses Teilen von Inhalten via Button oder Desktop-App**
- **Verbesserte Sicherheit, verbunden und über die Cloud verwaltet**

Ein hybrider Arbeitsplatz erfordert eine nahtlose Zusammenarbeit und die Flexibilität, Inhalte auf dem Bildschirm und per Fernzugriff selbst in den kleinsten Besprechungsräumen Ihres Unternehmens auszutauschen. ClickShare C-5 ist die kabellose Präsentationszentrale, mit der hybride Meetings mit einem Klick ablaufen.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Teilen Sie ganz einfach Inhalte von Ihrem Gerät

Starten Sie innerhalb von Sekunden ein Meeting. Jeder, auch ein Gast, kann Inhalte drahtlos in Full HD auf der zentralen Raumanzeige teilen. Mit nur einem Klick in der ClickShare-App, von jedem Laptop (PC oder Mac) oder mobilen Gerät, für eine bessere Workflow-Integration. Oder mit dem ClickShare Button, wenn Sie eine Plug-and-Play-Lösung bevorzugen (separat erhältlich). Weder Kabel noch Schulung erforderlich.

Mit voller BYOD-Unterstützung auf einer 4K-Leinwand sorgt unsere kabellose Präsentationslösung dafür, dass sich Ihre Inhalte einprägen, und ermöglicht eine einfache, hybride Zusammenarbeit in allen Besprechungsräumen Ihres Unternehmens. Wir unterstützen die Bildschirmspiegelung mit Airplay, GoogleCast und Miracast. Genießen Sie fortschrittliche Funktionen für die Zusammenarbeit, wie z. B. die Anzeige des Raumdisplays auf Ihrem eigenen Gerät. Sie können entscheiden, ob Sie Ihren gesamten Bildschirm oder ein einzelnes Fenster freigeben.

Verbesserte Sicherheit und nahtlose Integration

Der C-5 wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen (zertifiziert nach ISO 27001) sowie eine breite Palette an



Anschlussmöglichkeiten. Die XMS Cloud Management Plattform ermöglicht die Fernverwaltung der Geräte und liefert klare Analysen zur Weiterentwicklung Ihres digitalen Arbeitsplatzes. Bei praktischen Fragen zum Netzwerkeinsatz der ClickShare Conference-Reihe wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder Ihren Barco-Kontakt.

Intensivieren Sie die Zusammenarbeit in Ihrem bestehenden festen Konferenzraum

Das ClickShare C-5 kann eigenständig oder in Kombination mit Ihrem bestehenden Konferenzraum verwendet werden. Es ermöglicht mit einem Klick hybride Meetings in bestehenden Microsoft Teams-, Zoom- oder Webex-Konferenzräumen dank einfacher, drahtloser Inhaltsfreigabe. ClickShare vervollständigt bestehende Einrichtungen und bringt die hybride Zusammenarbeit in Gang. Entwickelt, um perfekt zu Ihrem Unternehmen zu passen und sich mit ihm weiterzuentwickeln. Dank integrierter Flexibilität für die Zukunft ist dies eine der intelligentesten Investitionen für Ihr Meetingraum- oder Konferenzraum-Ökosystem.

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE C-5**

| Abmessungen ClickShare-Grundgerät | |
|--|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Stromversorgung | Standard-110/220 V AC-Stecker |
| Stromverbrauch | Betrieb: 5-10 W, 24 W max |
| Gewicht | 900 gr |
| Allgemeine technische Daten | |
| Betriebssystem | Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 und höher, Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)* |
| Video-Ausgänge | 4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b |
| Audioausgang | HDMI |
| USB | 1 x USB-A, 1 x USB-C |
| ClickShare Buttons | 0 |
| ClickShare App | Desktop und Mobilgerät |
| Native protocols | AirPlay, Google Cast, Miracast |
| Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App) | 32 |
| Geräuschpegel | Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C |
| Authentifizierungsprotokoll | WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll | IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1 |
| Reichweite | Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz |
| Frequenzband | 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt) |
| Verbindungen | 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite) |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Zertifizierungen | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | / |
| Room Dock (peripheral support) | Nein |
| Lokale Ansicht | Nur lokale Ansicht der Raumanzeige: |
| Netzwerk-Verbindung | LAN und WLAN |
| Management and reporting | Ja |
| Gewährleistung | Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre |
| * | * hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab |

Generiert am: 10 Jan 2022

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.